

ООО «НОВОТЕХЭЛЕКТРО»	
	Украина, 61017, г. Харьков, ул. Лозовская, 5 оф. 710 Тел./факс +38 (057) 756-52-12, 755-63-12
	Of. 710, 5 Lozovskaya st, Kharkov, Ukraine, 61017, Tel./fax +38 (057) 756-52-12, 755-63-12
	www.n-tel.com.ua e-mail: n-tel@i.ua
“NOVOTECH-ELECTRO”, LTD	
	<i>Мы продаем не оборудование, Мы продаем решения! We sell not equipment, but solutions!</i>



Анализаторы параметров сети SML 33/ SMM 33, SMY 33 R, SMZ 33 R

Характеристики приборов.

Измерение истинного среднеквадратичного значения тока и напряжения (TRMS).

Измерение активной и реактивной мощности в 4-х квадрантах.

Измерение суммарного коэффициента гармоник и гармоник напряжения и тока:

- SML33/ SMM33 – до 20 –й;
- SMY33R, SMZ33R – до 25 –й ;

Измерение температуры

- SML33/ SMM33 – встроенный датчик;
- Вход для терморезистора с выходом 4...20 мА.

Просмотр фактических значений измеряемых параметров и их запись в память объемом 1 МБ.

Два программируемых релейных выхода.

Для SMZ33R два программируемых аналоговых выхода 0/4...20 мА (опционно) и встроенный 3-х тарифный счетчик активной (раздельно – получаемая/отдаваемая) и реактивной (раздельно – индуктивная/емкостная) энергии.

Интерфейсы RS232 и RS485/CAN

Монтаж на панели (SML33, SMY33R, SMZ33R) или на DIN-рейку (SMM33).

Габаритные размеры:

SML 33 - 96x96x80мм или 144x144x80мм.

SMM 33 - 89x90, DIN-рейка EN 50022 35 мм.

SMY33 - 96x96x80 мм.

SMZ 33 - 144x144x80 мм.

Недорогое поставляемое программное обеспечение CETIS для SMY33R, SMZ33R и RETIS для SML33/ SMM33, позволяет подключать прибор к компьютеру через интерфейс RS232 (RS485, CAN) и осуществлять отображение, просмотр, архивацию всех измеренных анализатором значений в графическом виде. При этом интерфейсом может оснащаться даже самый простой анализатор сети, что дает возможность реализовать высоко информативную систему технического учета и мониторинга электроэнергии с минимальными затратами.

Стоимость анализаторов

Тип анализатора	Цена*, Евро с НДС
SML-33	162,9
SMM-33	155,9
SMZ-33R	492,4
SMY-33R	505,9
Доплата за встроенный интерфейс RS-485/232/CAN	70,9

***В зависимости от объема закупок действует система скидок**

